

AJÁNDÉKBOLT épület
tételes költségvetés kiírása
HRSZ6353

Építtető:
Kittenberg Kálmán Nonprofit Kft

Helyszín:
8200 Veszprém
Hrsz.: 6353.

Kelt: 2016. január hó

Tervezte:
Gaschler Gábor
8200 Veszprém, Céhház u. 15.

A munka megnevezése:
Ajándék bolt építése

Költségvetés kiírás összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Dijköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 ÁFA	27,00%	0
3. A munka ára	0	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0	0
Zsaluzás és állványozás	0	0
Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
Szivárgóépítés, alagsövezés	0	0
Síkalapozás	0	0
Helyszíni beton és vasbeton munka	0	0
Ácsmunka	0	0
Szárazépítés	0	0
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	0	0
Bádogozás	0	0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	0	0
Felületképzés	0	0
Szigetelés	0	0
Beépített berendezési tárgyak elhelyezése	0	0
Kőburkolat készítése	0	0
Összesen:	0	0

Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	02-030- 1.1.2	Vegyes szelektált építési törmelék konténerbe rakása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	5 m3
Munkanem összesen:						0	0

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-004-3	Síkmez zsaluzása, fa zsaluzattal, keskeny sávban 15 cm szélességig	28,58 m
Munkanem összesen:						0	0

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-002-1.2	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m	12,6 m3
2	21-003-5.1.1.1	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, I-II.	5,716 m3
3	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-	58,918 m2
4	21-008-2.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%	10,3649 m3
5	21-008-3.1.2	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	93,0048 m2
6	21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	18,316 m3
7	21-011-2.1.1.1	Fejtett föld elszállítása 10 km távolságig I-IV. osztályú talajban,	18,316 m3
8	21-011-11.3.1	Vegyes szelektált építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	1 db
9	61-002-1.1-0111002	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, épületen belül, tömörítés nélkül gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban Építési zúzottkő, M56, Ugod	8,2361 m3
Munkanem összesen:						0	0

Szivárgóépítés, alagsövezés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	22-003-5.1- 0133012	Függőleges szűrőréteg (szívótest) készítése tömörítéssel, 5,00 m mélységig, egyrétegű, egyenlő szemcséjű Oszályozott kavics, OK 16/32 TT,	1,7739	m3
Munkanem összesen:							0	0

Síkalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	23-003-2- 0222210	Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával,minőségű betonból C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, m = 6,6 finomsági modulussal	9,1456 m3
2	23-003- 11.1- 0112210	Szerelőbeton készítése,minőségű betonból 8 cm vastagságig C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, m = 6,5 finomsági modulussal	2,4475 m3
Munkanem összesen:						0	0

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-001-2- 0452004	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 BHB55.50	48,0754 m2
2	31-030- 11.1.1.2- 0121410	Beton aljzat készítése kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. $D_{max} = 24$ mm, $m = 6,8$ finomsági modulussal	5,769 m3
Munkanem összesen:						0	0

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-001-1.1-0680041	Fa falszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,020 m ³ /m ² bedolgozott famennyiségig Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o.	63,308 m ²				
2	35-002-3-0115002	Párafékező, párazáró fólia terítése 15 cm-es átfedéssel DÖRKEN DELTA REFLEX hálóerősítésű, alumínium kasírozású, polietilén lég- és párazáró, hővisszaverő fólia	111,383 m ² 4				
3	35-002-4.1-0994062	Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztócsikkal rögzítve TERRÁN MediFol PROOF szélzáró, páraáteresztő, magas hőállóságú poliészter alátétfedés, öntapadó ragasztócsikkal, 220 g/m ²	74,74 m ²				
4	35-003-1.6	Belső oldali ellenlécezők elkészítése	111,383 m ² 4				
5	35-003-1.6.1	Nyílászáróknál függőleges zárlec elhelyezése 50/75-es lécből	13,2 m				
6	35-003-1.6.2	Nyílászáróknál vízszintes zárlec elhelyezése 20/50-es lécből	6,06 m				
7	35-003-2.1.2-0310010	Szelemenek, gerendák elhelyezése 151-250 cm ² keresztmetszet között Lucfenyő gerenda 3-6,5 m hosszú 150x150 mm-es	16,3 m				
8	35-004-1.3	Ritkított deszkaburkolat gyalult borovi I.o. deszkával, függőleges felületen vízszintes elhelyezéssel lécvázra	74,74 m ²				
9	35-005-1.1.2-0211003	Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, függőleges felületen, két rétegben feles eltolásban egymáshoz rögzítve Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x10 mm méretű	74,74 m ²				
10	35-005-1.1.2-0211004	Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, függőleges vagy vízszintes felületen két rétegben feles eltolásban egymáshoz rögzítve Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x12 mm méretű	48,0754 m ²				
11	35-007-1.1-0680041	Fafödém szerkezet, faragott (fűrészelt) fából Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m	48,0754 m ²				
12	35-011-1.3.2-0211271	Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme merítéses, bemártásos, fűrésztéses technológiával felhordott anyaggal KEMIKÁL TETOL FB égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyagvédő szer, zöld	113,828 m ²				
Munkanem összesen:						0	0

Szárazépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-001- 81.1.1- 0120032	Fa vázszerkezetre szerelt falszerkezet egyszeres, normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 1 x 1 rtg., fa tartóvázal	63,308 m2
2	39-003- 1.2.2.1.1- 2120012	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m ² összefüggő felület felett, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, direkt függesztővel	41,71 m2
Munkanem összesen:						0	0

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-011- 2.1.1.1- 0216002	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó	41,71 m2
2	42-011- 2.1.1.4.1- 0313032	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MAPEI Ultraplan Renovation önterülő aljzatkiegyenlítő	41,71 m2
3	42-022- 1.1.1.2.1.1- 0212012	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf RAPIDFLEX/Gyorskötésű diszperziós ragasztó, EN 12004 szerinti C2F minősítéssel, kül- és beltérbe, teraszra, padlófűtésre, Cikkszám: K00617321 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***	41,71 m2
4	42-022- 2.1.2.1.1- 0212012	Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf RAPIDFLEX/Gyorskötésű diszperziós ragasztó, EN 12004 szerinti C2F minősítéssel, kül- és beltérbe, teraszra, padlófűtésre, Cikkszám: K00617321 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***	21,52 m
Munkanem összesen:						0	0

Bádогоzás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-002- 11.5- 0149467	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, alumínium lemezből PREFA lefolyócső Ø100 körszelvényű, porfestett alumínium 0,7/3000, standard	5,2 m
2	43-002- 12.2.4- 0149423	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, vízgyűjtő tölsér, vízgyűjtő üst alumínium lemezről PREFA vízgyűjtő üst Ø100 standard színekben	2 db
3	43-003-13- 0415602	Fóliabádого műanyag szigetelés mechanikai rögzítéséhez, egyik oldalán lágyított PVC vagy FPO (flexibilis poliolefin) bevonattal, másik oldalán korrózióvédelemmel, 15 cm kiterített szélességgel RHENOFOL C "fóliabádого" antracit	28,58 m
Munkanem összesen:						0	0

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-011- 1.1.1- 0167487	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású kétszárnyú üvegezett bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között mérete: 203 x 220 cm alaprajzi jel: A02	2 db
2	44-012- 1.1.2.5.1- 0215685	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló mérete: 100 x 220 cm alaprajzi jel: A01	2 db
Munkanem összesen:						0	0

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.99.1.2.1.1 -0218023	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiserelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagyzilárdságú glettelőgipsz	105,018 m2
2	47-011- 15.1.1.1- 0159001	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen JUPOL Classic beltéri fehér falfesték	105,018 m2
3	47-031- 3.12.2.2- 0152820	Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, egy rétegben, tagolt felületen Sadolin Extra vastaglazúr, színtelen, EAN: 5992453081277	74,74 m2
Munkanem összesen:						0	0

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-002- 1.1.1.1.2- 0211024	Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, vízbázisú bitumenemulzióval (enyhén nedves vagy száraz felületen) KEMIKÁL BORNIT OM bitumenes vizes bázisú tetőjavító és vízszigetelő alapozó	48,0754 m2
2	48-002- 1.3.1.2- 0099009	Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve VILLAS EO-G 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastag, SBS-oxid DUO lemez	48,0754 m2
3	48-005- 1.4.1.1- 0415621	Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag lágy PVC vagy PIB lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével RHENOFOL C PVC vízszigetelő lemez, 1,5 mm x 15m x 1,03m; Cikkszám: REN1283550	43,8784 m2
4	48-005- 1.8.1.1- 0413487	Csapadékvíz elleni szigetelés; Tetőfelépítmények (kémény, felülvilágító, stb.) szegélyezése, egy réteg, minimum 1,2 mm vastag lágy PVC lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével RHENOFOL C PVC vízszigetelő lemez, 1,5 mm x 15m x 1,03m; Cikkszám: REN1283550	27,38 m
5	48-005- 1.23.1- 0413432	Csapadékvíz elleni szigetelés; Csőátvezetés kialakítása előregyártott EPDM, PVC vagy FPO profillal, bitumenes lemez, PVC, TPO vagy EPDM szigeteléshez csatlakoztatva, a csőhöz a profil felső széle mentén szorítóbilincsel csatlakoztatva EUROSZIG ITALPROFILI ART. 58 flexibilis csőátvezető idom	2 db
6	48-005- 1.41.1.1- 0095752	Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfólia egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, vízszintes felületen BAUDER SV védőlemez 300gr/m ²	43,8784 m2
7	48-007- 1.1.2- 0092004	Hő- és hangszigetelés; Födémgerendák közti szigetelés, (rögzítés külön tételben), közetgyapot hőszigetelő lemezzel ROCKWOOL Deltarock Plus szigetelő éklemez 150 mm	48,0754 m2
8	48-007- 21.2.1.2- 0092026	Külső fal; Könnyűszerkezetes épületre hő- és hangszigetelés elhelyezése, szálás szigetelőanyaggal (közetgyapot) ROCKWOOL Multirock többcélú közetgyapot lemez 120 mm	69,024 m2
Munkanem összesen:						0	0

Beépített berendezési tárgyak elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	50-007- 1.1.1- 0032501	Kiállítási és bemutató polcrendszerek kialakítása lapra szerelt elemekből, járatos méretekből, 30 cm mélységig szabad polcrendszer, dekorfóliázott bútorlapból, 2 m magas , polcok 30-40 cm-ként	14,01 m
2	50-007- 1.2.2- 0032553	Kiállítási és bemutató pult kialakítása lapra szerelt elemekből, járatos mérpultvitrin, 60 cm széles eladó pult, 60x90x602cm, dekorfóliázott bútorlapból ,4cm munkapulttal, 50%-ban fiókos polcos elemekkel, frontokkal	1 db
Munkanem összesen:						0	0

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002- 21.3- 0619811	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből Barabás kerti szegély 100x20x5 cm, szürke	32,18 m
2	62-003-6- 0120125	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Építési zúzottkő, M56, Ugod	2,1288 m3
3	62-003-8.1- 0619501	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyzatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel Barabás Patent térkő 20x10x5 cm, szürke	10,644 m2
Munkanem összesen:						0	0